

| Specificatie / Spezifikation: | | SR12C | SR 14CJ |
|---|------------------------------|----------------------|---------|
| A Platformhoogte | Plattformhöhe max. | 11,7 m | 13,6 m |
| B Lengte | Länge | 6,86m | 7,62 m |
| C Platform last | Tragfähigkeit max. | 250 kg (6" Platform) | |
| D Breedte | Breite | 2,43 m | |
| E Overhang vanuit hart | Überhang von Mitte Drehkranz | 2,00 m | |
| F Hoogte | Höhe | 1,79 m | |
| Zijdelingse reikwijdte | Seitliche Reichweite max. | 10,70 m | 12,60 m |
| Zwenken | Schwenken | 360° eindloos/endlos | |
| Platform zwenken | Plattfordrehung | 180° (90° + 90°) | |
| Jib | Arbeitsbereich Korbarm | n.a. | 1,75 m |
| Afmetingen/Abmessungen: | | | |
| Platform Plattformabmessung (Standard) | | 1,80 x 0,75 x 1,10 m | |
| Platform Plattformabmessung (Optional) | | 2,40 x 0,75 x 1,10 m | |
| Bodemvrijheid Bodenfreiheit | | 0,335 m | |
| Eigengewicht | | 7400 kg | 8800 kg |
| Rijden/Fahren: | | | |
| Snelheid Geschwindigkeit | | 2,6 km/u | |
| Helling Steigfähigkeit max. | | 30° | |
| Rupsen Ketten | | 45 cm steel | |
| Aandrijving/Antrieb: | | | |
| Dieselmotor | | Yanmar 4 TNV 88 | |
| Vermogen Leistung | | 33 KW | |
| Tankvolume Tankvolumen | | 120 ltr | |

Standarduitrusting/Standardausstattung:

| | |
|---|--|
| Rupsaandrijving/ Kettenantrieb | Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegungsalarm |
| Zandstraal afscherming/Sandstrahlschutz | Afdekking van de bovenbediening/ Bedienpultabdeckung |